

Typ		U 124
Bestellnummer		380 124
EAN-Code		4026187611118
Netzwerkschnittstellen (zum U 1xx passiv weitergeleitet)		
Management		2 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45)
Daten		2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)
Protokoll		IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNTP, IGMPv3
Transportstrombearbeitung		
Decapsulation		UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC
Paketlänge	[Bytes]	188 / 204
Dekodierung		
Audio		MPEG 1 Layer 2, Stereo
Eingangssignal		4 x MPEG-2 TS
FM-Modulator		
Ausgangsfrequenz	[MHz]	87,5 - 108
Schrittweite	[kHz]	10
statisch		TP / PI / PS 8 x 8 Zeichen
dynamisch		Pi / Radiotext / PTY / PS / CT / MS
Ausgangspegel	[dBμV]	114
Intermodulationsabstand	[dBc]	> 60
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 14
Geräuschspannungsabstand	[dB]	> 64
Fremdspannungsabstand	[dB]	> 70
Preemphasis	[μs]	50
Stereo-Übersprehdämpfung	[dB]	60
Klirrfaktor	[%]	< 0,05
Frequenzgang	[dB]	< 1
Allgemeine Daten		
Leistungsaufnahme	[W]	25,5
Gehäuse		19", 1 HE (U 100 Basisgerät)
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+45